

Vítejte ve světě tepla, které vytváří domov.

Děkujeme za vaši důvěru a za výběr spotřebiče značky ILDNORD. Aby vám přinášel radost, spolehlivě fungoval a zajišťoval bezpečný provoz po dlouhá léta, připravili jsme pro vás několik praktických tipů a doporučení.



01 DOBRÉ DŘEVO JE ZÁKLAD

Používejte pouze suché tvrdé dřevo s vlhkostí maximálně 20 % (např. dub, jasan, habr, buk).

Vlhké dřevo kouří, znečišťuje sklo, komín a poskytuje málo tepla.

Spotřebiče nejsou určena k provozu během stavebních prací. Chraňte je před vlhkostí. Nespalujte v nich uhlí, plasty, nábytek ani odpad.

PŘÍNOS *ekologie = péče o životní prostředí a čistý vzduch, spolehlivá kamna na dlouhé roky.*



02 ZAPALOVÁNÍ ODSHORA = MÉNĚ KOUŘE, LEPŠÍ VÝSLEDKY

To je klíč k efektivnímu, hospodárnému a čistému spalování dřeva!

Naskládejte dřevo ve vrstvách (vodorovně): silnější polena dolů, tenčí a třísky nahoře.

Zapalujte odshora, oheň spaluje dřevo klidně a čistě.

PŘÍNOS *méně kouře, více tepla, čisté sklo.*



03 MNOŽSTVÍ DŘEVA MÁ VÝZNAM

Množství dřeva volte podle výkonu kamen.

Příliš velká dávka = riziko přehřátí kamen a horší výkon.

1 kg suchého dřeva = přibližně 3 kW tepla.

PŘÍNOS *rovnoměrné hřejivé teplo, žádné riziko přehřátí.*



04 PŘIKLÁDÁNÍ DŘEVA

Dřevo přikládejte až tehdy, když zůstane jen vrstva žhavého uhlí.

Než přiložíte, zmenšíte přívod vzduchu.

Pokud spotřebič nepoužíváte, zavřete klapku přívodu vzduchu. Během hoření nechte přívod vzduchu částečně otevřený, dokud dřevo úplně nevyhoří.

PŘÍNOS *vyhnete se příliš silnému vzplanutí a dosáhnete lepšího tepelného efektu.*




05 REGULACE PŘÍVODU VZDUCHU

Přívod vzduchu regulujte pomocí páčky na plášti (u litinových) nebo posuvného regulátoru pod dvířky (u ocelových).

Nezapomeňte pravidelně kontrolovat průchodnost přívodu vzduchu.

PŘÍNOS *kontrola procesu spalování.*



06 POPEL A SKLO POD KONTROLOU

Pravidelně vyprazdňujte popelník. Příliš mnoho popela omezuje přívod vzduchu, zhoršuje hoření a ničí rošt.

Popel odstraňujte, až když jsou kamna vychladlá.

Sklo čistěte výhradně speciálním přípravkem naneseným na hadřík, nikdy ne přímo na sklo. Vyhněte se vodě a čistícím prostředkům. Chraňte těsnění a lakované části.

U rohových spotřebičů je drobná mezera mezi skly přirozený jev, při čištění je jen přisuněte k sobě.

PŘÍNOS *krásný pohled na plameny a delší životnost kamen.*



07 KONTROLA A SERVIS

Komín musí být čistý a funkční, pravidelné kominické revize jsou povinností i zárukou bezpečnosti.

Před topnou sezónou nezapomeňte vyměnit těsnění a zkontrolovat sklo (v případě prasknutí je vyměňte).

Dbejte na pravidelné technické prohlídky a svěťte je kvalifikovanému odborníkovi.

PŘÍNOS *bezpečnost vaše i vašich blízkých a bezproblémový chod zařízení.*



08 KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM

Topení by mělo být pravidelné, udržujte delší topné cykly a plný plamen, vyhýbejte se častému uhasínání.

Příliš krátké topení = saze, kondenzát, znečištěné sklo.

Zkontrolujte nastavení regulátoru: teplota kamen 70–75 °C, spuštění čerpadla 55 °C.

PŘÍNOS *nižší spotřeba paliva, efektivní a ekologické spalování, více tepla v celém domě.*

Dodržováním těchto jednoduchých zásad získáte:

✓ Více tepla

✓ Delší životnost

✓ Nezávislost a energetickou bezpečnost

✓ Další informace naleznete v návodu k obsluze